



SAFETY ZONE - 4mil CLEAR

CHARACTERISTICS	ΟΠΤΙΚΑ & ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	89%
Visible Light Reflected, Interior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία	10%
Ultra Violet Block	Δεσμευόμενη Υπεριώδης (UV) Ακτινοβολία	96%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	9%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	81%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφώμενη Ηλιακή Ενέργεια	10%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0,96
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	16%
MECHANICAL	ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Thickness	Πάχος 4mil (100microns)	
Tensile Strength at Break	Αντοχή κρούσης 2140kg/m	
Break Strength	Αντοχή τάνυσης 28500PSI	
Elongation at Break	Επιμήκυνση σε εφελκυσμό 125%	