

OPTITUNE 22 WA

CHARACTERISTICS	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	21%
Visible Light Reflected, Interior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εσωτερικά)	15%
Visible Light Reflected, exterior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εξωτερικά)	32%
Ultra Violet Block	Δεσμευόμενη Υπεριώδης (UV) Ακτινοβολία	99%
Infra - Red Rejection	Απόρριψη Υπέρυθρης Ακτινοβολίας	77%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	32%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	25%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφώμενη Ηλιακή Ενέργεια	43%
Glare Reduction	Μείωση Αντηλίας	77%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0.38
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	67%
Saving Energy	Εξοικονόμηση Ενέργειας	650w/m ² /h