

OPTIVIEW 15 / TITAN DUO 15

CHARACTERISTICS	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	12%
Visible Light Reflected, Interior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εσωτερικά)	25%
Visible Light Reflected, exterior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εξωτερικά)	56%
Ultra Violet Block	Δεσμευόμενη Υπεριώδης (UV) Ακτινοβολία	99%
Infra - Red Rejection	Απόρριψη Υπέρυθρης Ακτινοβολίας	94%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	51%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	9%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφώμενη Ηλιακή Ενέργεια	39%
Glare Reduction	Μείωση Αντηλίας	87%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0.23
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	80%
Saving Energy	Εξοικονόμηση Ενέργειας	800w/m ² /h