

OPTIVIEW 5

CHARACTERISTICS	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	7%
Visible Light Reflected, Interior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εσωτερικά)	18%
Visible Light Reflected, exterior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εξωτερικά)	59%
Ultra Violet Block	Δεσμευόμενη Υπεριώδης (UV) Ακτινοβολία	99%
Infra - Red Rejection	Απόρριψη Υπέρυθρης Ακτινοβολίας	94%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	53%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	7%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφώμενη Ηλιακή Ενέργεια	40%
Glare Reduction	Μείωση Αντηλίας	92%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0.21
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	85%
Saving Energy	Εξοικονόμηση Ενέργειας	850w/m ² /h